



- Permet de compacter rapidement les réparations d'asphalte, autour des poteaux et les travaux généraux de remblayage.
- Seulement trois pièces mobiles pour faciliter l'entretien.
- Vis centre ouvert et fermé sur la commande de la dame.
- En série avec le pied de damage.

	N° Cat.	N° CUP	Description
CE	H4802-3	42200	Dame pour poteau – 1 829 mm (72 pouces), 10,4 kg (23 lb), 63 x 203 mm (2,5 x 8 pouces) pied en forme de haricot inclus.
CE	H4802-5	42201	Dame pour poteau – 1 524 mm (60 pouces) de longueur, 9,8 kg (22 lb), 63 x 203 mm (2,5 x 8 pouces) pied en forme de haricot inclus.
CE	48383	48383	Dame pour poteau – 1 829 mm (72 pouces) de longueur, 10,4 kg (23 lb), 102 x 208 mm (4 x 8-3/16 pouces) pied rectangulaire inclus.
	54923	54923	Raccord mâle HTMA
	54924	54924	Raccord femelle HTMA

SPECIFICATIONS

Système : Centre ouvert et fermé

Emplacement de la commande : Extrémité de la dame

Largeur : 102 mm (4 pouces)

Plage de débit : 15 - 23 lpm (4 - 6 gpm)

Pression de fonctionnement : 69 - 140 bars (1 000 - 2 000 psi)

Filetage de l'orifice de pression : Joint torique 18 SAE 9/16

Filetage de l'orifice de retour : Joint torique 16 SAE 3/4

Taille standard du pied : (voir ci-dessus)

Coups par minute : 1 160 à 19 lpm (5 gpm)

Accessoires pour dame

N° Cat.	N° CUP	Description	S'utilise avec le N° de cat./N° CUP				
			H4802/42198	H4802-1/42199	H4802-6/42202	H4802-3/42200	H4802-5/42201
114255	40371	Pied rond - 150 mm (6 pouces)	✓	✓	✓	✓	✓
114256	40372	Pied rectangulaire - 100 mm x 220 mm (4 x 8-13/16 pouces)	✓	✓	✓	✓	✓
111964K	40301	Pied en forme de haricot	✓	✓	✓	✓	✓