

Modèle	LH 12	LH 16 LH 16 S	LH 20 E	LH 22	LH 30
Poids (kg)	13.5	16.5	20.3	23.5	30.5
Longeur (mm)	575	630	660	680	700
Fréq. de Frappe (min.)	2400	1600	1450/2000	1300	900/1300
Outillage (Hex. mm)	22 x 82.5	25 x 108	25 x 108	32 x 160	32 x 160
Pression (bar)	70-90	80-120	110-125	115-130	120-135
Débit d'huile l.p.m.	18-20	18-20	20 (30)	20	20 (30)
Pression retour (bar)	10	10	15	10	13

Modèle	LP 5	LP 8	ELECTRO-PACK Electrique
	Essence. A main	Essence. A main POD	
Moteur	5,5 CV Honda	9 CV Honda	5,2 kW/7 CV 3 x 380 V
Dimensions Ha x Lo x La (mm)	470 x 600 x 460	580 x 660 x 520	580 x 660 x 520
Poids Sans tuyau	42 kg	64 kg	60 kg
Performance	18 l.p.m. 90 bar	20 l.p.m. 140 bar	20 l.p.m. 140 bar

Modèle	LP 11	LP 11 D	LP 11 TWIN
	Essence. A main P.O.D.*	Diesel Electrique	Essence. A main P.O.D.*
Moteur	13 CV Honda	9 CV Yanmar	18 CV B.S. Vanguard
Dimensions Ha x Lo x La (mm)	720 x 710 x 590	720 x 710 x 590	720 x 710 x 590
Poids excl. flex.	85 kg	99 kg	110 kg
Performance	20 l.p.m. 140 bar	20 l.p.m. 140 bar	2 x 20 l.p.m. ou 40 l.p.m. 140 bar

\* Puissance sur demande

## Un marteau pour chaque travail

- LH 12** Un marteau très léger avec poignée "D" antivibration. Spécialement conçu pour la démolition horizontale dans la maçonnerie et le béton.
- LH 16** Un marteau très maniable pour la démolition du béton et de l'asphalte. Le modèle LH 16 S est muni des poignées spéciales type "T" anti-vibrations.
- LH 20 E** Le marteau avec le moins de vibrations sur le marché mondial. La diminution des vibrations - seulement 135 db (HA) et le rendement très élevé rend le LH 20 E parfaitement apte à la démolition de l'asphalte et du béton.
- LH 22** Le marteau idéal pour les travaux dans la maçonnerie robuste, l'asphalte et le béton armé.
- LH 30** Le plus lourd de la gamme, il convient pour toute démolition dans les matériaux les plus durs. Il peut évincer chaque marteau pneumatique par sa qualité.


Tous les marteaux hydrauliques travaillent avec un débit d'huile de 20 l.p.m., +/- 10%, selon contrôle BHTMA catégorie C. Les modèles LH 20 et LH 30 peuvent cependant travailler jusqu' à 30 l.p.m. après réglage.

Demandez de plus amples renseignements sur le programme de marteaux et outillages hydrauliques. Sous réserves de modifications techniques et de prix.

## Groupes Hydrauliques - Design Compact et Faible Poids

- LP 5** Le groupe léger est spécialement conçu pour les marteaux LH 12 et LH 16. Il peut facilement être transporté dans une voiture.
- LP 8** Le groupe compact assure un rendement maximum pour tous les outils. Son faible poids, son châssis solide et les grandes roues de transport le rende facilement maniable.
- LP 11** Le groupe robuste assure un rendement maximum même dans les pires conditions de travail. Le LP 11 TWIN peut travailler simultanément avec 2 outils à 20 l.p.m. ou 1 à 40 l.p.m.

Chaque groupe possède un contrôle automatique du niveau d'huile moteur et hydraulique, avec arrêt du moteur dès que le niveau est insuffisant. Il y a également un contrôle du filtre pour indiquer le changement.



Tous les outils sont équipés avec des tuyaux hydrauliques jumelés de 0,5 m avec raccords à face plate et sont raccordés avec des tuyaux standard de 7 ou 12 m.

Un grand choix d'outils standard est disponible pour chaque marteau. Des outils spéciaux peuvent être fabriqués sur demande.